



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG LAI

Trụ sở : 181/61/2 Phan Đăng Lưu - Phường 01, Quận Phú Nhuận

VPGD : 76 Đường 20 (Đường M3) KCN Tân Bình mở rộng, Q Bình Tân, TP HCM


Tel: (84-8)62705037 – Fax : 37658476 – MST : 0303750548

Email : phuonglaiplc@gmail.com – Website : <http://dien-congnghep.com>

BẢNG GIÁ ATS VIDER - VITZRO - MADE IN KOREA

Áp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2012 - Giá chưa gồm thuế VAT

Hình ảnh Photo	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá(VND) Price
	61WN 100A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 10kA	8,845,000
	61WN 100A - 4 cực	_ Độ bền điện : 50,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	10,510,000
	62WN 200A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 12kA	8,851,000
	62WN 200A - 4 cực	_ Độ bền điện : 50,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	10,527,000
	64WN 400A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 15kA	16,272,000
	64WN 400A - 4 cực	_ Độ bền điện : 50,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	19,510,000
	66WN 600A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 22kA	20,835,000
	66WN 600A - 4 cực	_ Độ bền điện : 50,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	24,474,000
	68WN 800A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 25kA	25,479,000
	68WN 800A - 4 cực	_ Độ bền điện : 10,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	30,162,000
	610WN 1000A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 25kA	26,303,000
	610WN 1000A - 4 cực	_ Độ bền điện : 10,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	30,503,000
	612WN 1200A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 35kA	49,038,000
	612WN 1200A - 4 cực	_ Độ bền điện : 10,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	60,111,000
	616WN 1600A - 3 cực	_ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 35kA	52,172,000
	616WN 1600A - 4 cực	_ Độ bền điện : 10,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành	62,827,000

620WN 2000A - 3 cực	<ul style="list-style-type: none"> _ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 50kA 	53,027,000
620WN 2000A - 4 cực	<ul style="list-style-type: none"> _ Độ bền điện : 5,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành 	66,533,000
630WN 3000A - 3 cực	<ul style="list-style-type: none"> _ Vận hành 3 vị trí (On-Off-On) _ Điện áp định mức : 600VAC hoặc 125 VDC _ Khả năng cắt : 50kA 	70,303,000
630WN 3000A - 4 cực	<ul style="list-style-type: none"> _ Độ bền điện : 5,000 lần vận hành _ Độ bền cơ khí : 25,000 lần vận hành 	88,586,000
 <p>The image shows a yellow ATS Controller panel with various controls. At the top, it says 'ATS CONTROLLER'. Below that are two rotary switches labeled 'A-POWER' and 'B-POWER'. There are also buttons for 'MODE', 'A-PWR', and 'B-PWR'. The text 'MCU-ATS' and 'MADE IN KOREA' is visible at the bottom of the panel.</p>	<p>MCU-ATS (Korea)</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Bộ điều khiển MCU-ATS _ Chế độ tự động, bằng tay _ Thời gian chờ chuyển mạch 0-30 giây _ Lắp mặt tủ _ Kích thước nhỏ gọn 56x96, dập lỗ 51x92 _ Xuất xứ Korea 	2,100,000